Alimentatori AC di tensione trifase non isolati + regolatore di tensione

Alimentatori di tensione regolabili e stabilizzati

Vantaggi

- Assenza di armoniche
- Assenza di disturbi EMC
- Forma sinusoidale pulita

REOLAB 310, 312

Descrizione

REOLAB 310
Alimentatori di tensione trifase non isolati
con azionamento motorizzato e regolazione elettronica
della tensione di uscita a circa l'1,5%.

REOLAB 312
Alimentatori di tensione trifase non isolati
per regolazione manuale della tensione di uscita.

Dati tecnici

REOLAB 310*	
Tensione d'ingresso	3 x 400 V L/L oppure 3 x 230 V L/N
Tensione d'uscita	3 x 0 - 450 VAC (3 x 0 - 400 V)
Corrente di uscita	3 x 10 - 100 A
Potenza di uscita	7,8 bis 69 kVA nella versione standard
Gruppo di collegamento	Stella/auto
Grado di protezione	IP20 in contenitore trasportabile
Campo di frequenza	50/60 Hz

REOLAB 312*	
Tensione d'ingresso	3 x 400 V L/L oppure 3 x 230 V L/N
Tensione d'uscita	3 x 0 - 450 VAC
Corrente di uscita	3 x 18 A
Potenza di uscita	14 kVA nella versione standard
Gruppo di collegamento	Stella/auto
Grado di protezione	IP20 in contenitore trasportabile
Campo di frequenza	50/60 Hz

*Altre tensioni/potenze, modi operativi ed interfacce utente su richiesta.