Banchi di carico resistivo trifase

Unità di carico resistivo

Grazie ai nostri banchi di prova con raffreddamento a liquido opzionale, è possibile realizzare una struttura compatta dal peso ridotto e di elevata classe di protezione. Con le unità raffreddate in questo modo, si forma complessivamente meno calore perduto, il che rappresenta un enorme vantaggio, in particolare in caso di piccoli capannoni o temperature ambiente elevate. Nelle unità di carico resistivo REO raffreddate a liquido, l'energia prelevata nell'acqua può essere coinvolta costantemente nel processo di riscaldamento dell'impresa e quindi contribuire in maniera positiva all'efficienza energetica di tutta l'impresa.

Vantaggi

- Quattro stadi fissi a corrente trifase per il test di convertitori per servizi ausiliari
- Inserzione e disinserzione dei singoli stadi sotto carico tramite pulsanti luminosi
- Visualizzazione di tensioni, correnti e senso di rotazione
- Induttanze a monte per l'attenuazione dei picchi di tensione
- Uscite per la misurazione di corrente e tensione
- Collegamenti ai morsetti posizionati all'interno dell'armadio elettrico

REOLOAD 310

Dati tecnici

REOLOAD 310				
Tensione nominale	3 x 440 V L/L oppure 3 x 254 V L/N 50/60 Hz			
Corrente	3 x 8 A	3 x 15,7 A	3 x 31,5 A	3 x 63 A
Potenza	6 kW	12 kW	24 kW	48 kW
Potenza totale	90 kW			
Frequenza	50/60 Hz			
Grado di protezione	IP20			

*Questo dispositivo può essere progettato con altri parametri tecnici per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.